

Info generali

Esterno - Applique




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

Ean	8021696268309
Articolo	ARGO AP BIANCO 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.64 kg
Volume	0.001296 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.6 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP65
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C K
Dimmer	Dimmerable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included
Resistenza al carico	YES (by qualified operators only), electronic IK06



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Sì
Potenza	LED 10W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 10 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	85+85°
Flusso sorgente	1050 lm
Flusso utile	820 lm
Potenza in stand-by	< 0.50