

## Info generali

## Esterno - Incasso


Corpo luce da incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.



Ean	8021696269016
Articolo	BIT FI ANTRACITE 4000K
Installazione	Incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.34 kg
Volume	0.000608 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

Peso netto	0.3 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP65
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Dimmerable, On-Off / Phase cut
Alimentazione	5.4-6.4 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included SI (solo personale qualificato), elettronico
Resistenza al carico	IK06



## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	YES (by qualified operators only)
Potenza	LED 2W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 2,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	35000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	100*66°
Flusso sorgente	400 lm
Flusso utile	150 lm